

## NATUR AQUA EXTERIOR ÖL 850-0077

### Produktbeschreibung

**NATUR AQUA EXTERIOR ÖL** ist eine niedrigviskose, dünn bis mittelschichtige, wasserbasierende Hartöl-Wachskombination mit hohem Festkörper auf Basis von natürlichen Ölen und Wachsen mit einer hohen Eindringtiefe.

Das Öl ist für fast alle Holzarten im Außenbereich geeignet und feuert die behandelten Hölzer gut an.

**NATUR AQUA EXTERIOR ÖL** bildet einen strapazierfähigen, griffigen Schutzfilm. Bietet einen lang anhaltenden Schutz vor Austrocknung und Witterungseinflüssen, ist schnelltrocknend und mit einem speziellen Lichtschutz versehen.

### Hinweise

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Stets Probebeschichtung durchführen.

### Anwendungsbeispiel

#### Gartenmöbel Teak-Holz

1 x NATUR AQUA EXTERIOR ÖL 850-0077

Trocknung über Nacht

Zwischenglätten

1 x NATUR AQUA EXTERIOR ÖL 850-0077

### Prüfnormen

#### GISCODE:

Rezeptur frei von:

giftigen Schwermetallen, halogenierten Kohlenwasserstoffen (CKW, FCKW), polychlorierten Bi- und Terphenylen (PCB + PCT), Pentachlorphenol (PCP) und Formaldehyd.



### Verarbeitung

Die Oberfläche muss vor Gebrauch gründlich gesäubert werden und sollte trocken sein. Öl mit Pinsel, Rolle oder sauberem und trockenem Tuch dünn und deckend in Maserungsrichtung auftragen. Die Auftragsmenge beträgt ca. 2 x 30 g / m<sup>2</sup>. Nach 10 Minuten überschüssiges Öl aufnehmen und Oberfläche trockenreiben. **NATUR AQUA EXTERIOR ÖL** nicht über Schmutz- oder Fettablagerungen auftragen, dadurch wird das Holz dunkel und im Laufe der Zeit schwarz. Oberflächen vorher gründlich säubern.

Regelmäßiges Nacharbeiten, mindestens einmal jährlich, in Abhängigkeit der Bewitterung und Nutzung, wird empfohlen.

### Bestellhinweis

#### Bestellnr.:

850-0077-20LE

20 l Gebinde

850-0077-2,5LE

2,5 l Gebinde

850-0077-1LK

1 l Gebinde

### Technische Daten

Leicht beige niedrigviskose Flüssigkeit

#### Lagerung:

Im verschlossenen Originalgebinde ca. 6 Monate lagerfähig. Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern.