

NATUR ÖL UV-härtend 1380-0080

Produktbeschreibung

NATUR ÖL 1380-0080 ist ein UV härtendes Naturöl dessen Bindemittel aus nachwachsenden Rohstoffen besteht. Trotz des hohen Naturanteils erhält man eine robuste Oberfläche, die mit konventionellen UV-Lacken absolut vergleichbar ist. Es findet seine Verwendung in großen UV-Walzstraßen in der Parkettindustrie.

NATUR ÖL verbindet die Verarbeitungseigenschaften eines UV-Öls mit den Stärken eines Naturöles.

Anwendungsbeispiel

Eiche natur

1. Grundieren

1 x 25g/m² walzen

NATUR ÖL 1380-0080

Vertreiben mittels Pad (rechts / linksdrehend)

Aushärten 2-3 x HG Lampe 120 Watt / cm²

2. Decklackieren

1 x 15-18g/m² walzen

NATUR ÖL 1380-0080

Vertreiben mittels Pad (rechts / linksdrehend)

Aushärten 3 x HG Lampe 120 Watt / cm²

Hinweise

Wie bei allen UV-Lacken empfiehlt sich eine besonders saubere Arbeitsweise.

Für ausreichende Be- und Entlüftung ist zu sorgen.

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Stets Probelackierung durchführen.

Sicherheitsdatenblatt beachten.

Prüfnormen

DIN 68861 – 1 chemische Beständigkeit

Natürliches Öl – Prüfung nach Ö-Norm 2380:2008

DIN EN 71 – 3 Sicherheit von Spielzeug

GISCODE:Ö10

Rezeptur frei von:

giftigen Schwermetallen, halogenierten

Kohlenwasserstoffen (CKW, FCKW),

polychlorierten Bi- und Terphenylen

(PCB + PCT), Pentachlorphenol (PCP)

und Formaldehyd.



Verarbeitung

Das Produkt ist gebrauchsfertig eingestellt. Industrielle Verarbeitung mit glatter Walze und anschließend Vertreiber-Pad oder Bürste. Aushärtung mit HG-Strahler.

Technische Daten

Viskosität: 32-36 Sek. im DIN 6 Becher

Vorschub: 12 m / min

Härtung: 3 UV-HG Strahler 120 W/cm

Auftragsmenge: gesamt ca. 40 g / m²

Bestellhinweis

Gebindegrößen

20 l Gebinde

2,5 l Gebinde

Lagerung:

Im verschlossenen Originalgebinde min. 6 Monate lagerfähig. Vor Lichteinfall schützen.