

NATUR ÖL 850-0003

Produktbeschreibung

NATUR ÖL ist eine Öl-Wachskombination auf Basis von pflanzlichen Ölen und Wachskomponenten. Es bildet einen atmungsaktiven und griffigen Schutzfilm, der tief ins Holz eindringt und die Holzmaserung gut anfeuert. Das farblose Öl ist für fast alle Holzarten geeignet und wird für Möbel mit geringer Beanspruchung z. B. Wohn- und Schlafzimmer eingesetzt.

Hinweise

NATUR ÖL ist **nicht selbstentzündlich!**
Vor Gebrauch gut aufrühren.
Stets Probelackierung durchführen.

Anwendungsbeispiel

Kirschbaum natur

1 x NATUR ÖL 850-0003 Spritzen- oder Rollenauftrag
Auftragsmenge ca. 20 – 40 g / m²

Trocknung 6 – 10 Stunden anschließend glätten

1 x NATUR ÖL 850-0003 Spritzen- oder Rollenauftrag
Auftragsmenge ca. 20 – 40 g / m²

Trocknung 6 – 10 Stunden anschließend glätten

Verarbeitung

NATUR ÖL 850-0003 ist gebrauchsfertig eingestellt. Rohe Holzflächen werden je nach Holzart und gewünschtem Effekt mit Korn 240 - 320 geschliffen. Das Öl wird gewischt, sehr dünn aufgewalzt oder gespritzt. Die übliche Auftragsmenge liegt bei ca. 20 g / m² pro Auftrag, je nach Saugfähigkeit des Holzes erfolgen 1 bis 2 Aufträge. Der Nassfilm wird mit einem Gazeballen oder einer Vertreiberbürste verteilt bzw. abgenommen. Bei einer Zwischentrocknung von etwa 30 min bildet sich der Schutzfilm jedoch gleichmäßiger aus. Für besonders griffige Flächen erfolgt nach der Trocknung über Nacht und Zwischenschliff ein zweiter Auftrag.

NATUR ÖL kann auch mit geeignetem Schleifmittel Korn 400 nass eingeschliffen werden.

Bei grobporigen Hölzern die Grundierung nach dem Spritzen mit einem Pad einmassieren.

Technische Daten

Leicht bräunliche niedrigviskose Flüssigkeit
Festkörperanteil: 100 % lösemittelfrei
VOC frei

Prüfnormen

Entspricht der VOC/Decopaint-Richtlinie
Kategorie: f

DIN EN 71 – 3 Sicherheit von Spielzeug

DIN 68861 – 1 chemische Beständigkeit

Rezeptur frei von: Ö10
giftigen Schwermetallen, halogenierten
Kohlenwasserstoffen (CKW, FCKW),
polychlorierten Bi- und Terphenylen
(PCB + PCT), Pentachlorphenol (PCP)
und Formaldehyd.



Bestellhinweis

Bestellnr.:

850-0003-20LK	20 l Gebinde
850-0003-2,5	2,5 l Gebinde
850-0003-1	1 l Gebinde

Lagerung:

Im verschlossenen Originalgebinde ca. 6 Monate lagerfähig. Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern.