

## HD-AQUA PUR TREPPENLACK Farblos 720x-0008

### Produktbeschreibung

HD-AQUA PUR TREPPENLACK Farblos ist ein wasserverdünnter 1 K Treppenlack, der als Grundierung und als Decklack verwendet werden kann. Er ist ein umweltfreundlicher, nahezu geruchloser Schichtlack zur Lackierung von Holzfußböden und Massivholztreppe. Besitzt nach dem Aushärten nahezu die Eigenschaften eines 2K Polyurethanlackes. Für alle Holzarten geeignet.

### Anwendungsbeispiel

#### Buche natur halbmatt

##### 1. Grundieren

1 x grundieren mit HD-AQUA PUR TREPPENLACK Farblos 720x-0008  
Trocknen mind. 2 Std. bei Raumtemperatur  
Lackschliff mit Schleifpapier Korn 280 / 320,

##### 2. Lackieren

1 x ablackieren mit HD-AQUA PUR TREPPENLACK Farblos 720x-0008  
Trocknung bis zum Verpacken über Nacht bei Raumtemperatur.

### Hinweise

Alle angegebenen Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20 °C, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65 %.

Für ausreichende Be- und Entlüftung ist zu sorgen.

Wasserlacke dürfen nicht mit Lösemittel in Berührung kommen!

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Stets Probelackierung durchführen.

### Prüfnormen

Entspricht der VOC-Richtlinie

DIN EN 71 – 3 Sicherheit von Spielzeug

DIN 68861 – Teil 1 chem. Beständigkeit

DIN 13501– 1 schwerentflammbar

Rezeptur frei von:

giftigen Schwermetallen, halogenierten Kohlenwasserstoffen (CKW, FCKW), polychlorierten Bi- und Terphenylen (PCB + PCT), Pentachlorphenol (PCP) und Formaldehyd.



### Verarbeitung

#### Spritzen mit der Becherpistole

Düsengröße 1,8 - 2,0 mm, Spritzdruck 2,5 – 3,0 bar

#### Spritzen mit Airless

Düsengröße 411 - 413

**Tipp:** Wasserlacke nur bei 18 – 20 °C und relativer Luftfeuchtigkeit von 65 % verarbeiten. Achtung! FROSTEMPFLINDLICH

### Technische Daten

Viskosität:	160 Sek. im DIN 4 Becher
Trocknung:	nach 30 - 40 min staubtrocken nach 2 Std. schleiffähig
Auftragsmenge:	mind. 120 g / m

### Bestellhinweis

#### Bestellnr.:

720x-0008-25KI	25 kg Gebinde
720x-0008-10KI	10 kg Gebinde

#### Glanzgrad:

1 stumpfmatt	3 halbmatt
2 matt	5 seidenglänzend

#### Lagerung:

Im verschlossenen Originalgebinde ca. 6 Monate lagerfähig. Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern.