

HD-AQUA TOP PLUS COLOR Farbton 753-xxxx

Produktbeschreibung

HD-AQUA TOP PLUS COLOR ist ein schnell trocknendes, pigmentiertes Wasserlacksystem mit sehr gutem Deckvermögen.

Anwendungsbeispiel

Buche weiß

1. Grundieren

1 x grundieren mit
HD-AQUA TOP SPRITZFÜLLER weiss 750-9454
Trocknen mind. 3 - 4 Std. bei Raumtemperatur
Lackschliff mit Schleifpapier Korn 280 / 320

2. Lackieren

1 x ablackieren mit
HD-AQUA TOP PLUS COLOR 753-9016
Trocknung bis zum Verpacken über Nacht bei
Raumtemperatur.

Hinweise

Alle angegebenen Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20 °C, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65 %.

Für ausreichende Be- und Entlüftung ist zu sorgen.

Wasserlacke dürfen nicht mit Lösemittel in Berührung kommen!

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Stets Probelackierung durchführen.

Prüfnormen

DIN EN 71 – 3 Sicherheit von Spielzeug

DIN 68861 – 1 chemische Beständigkeit

Rezeptur frei von:

giftigen Schwermetallen, halogenierten Kohlenwasserstoffen (CKW, FCKW), polychlorierten Bi- und Terphenylen (PCB + PCT), Pentachlorphenol (PCP) und Formaldehyd.



Verarbeitung

Spritzen mit Airless / Airmix

Düsengröße 412er, 411 - 413

Becherpistole

2,5 mm Spritzdruck 2,5 – 3,0 bar

Technische Daten

Viskosität: - Sek. im DIN 6 Becher
Auftragsmenge: ca. 130 g / m² je Arbeitsgang

Bestellhinweis

Bestellnr.:

753-xxxx-25KI	25 kg Gebinde
753-xxxx-10KI	10 kg Gebinde
753-xxxx-5KI	5 kg Gebinde

Lagerung:

Im verschlossenen Originalgebinde ca. 6 Monate lagerfähig. Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern.