

## HD-PUR HOCHGLANZ SPEZIALVERDÜNNUNG 960-0105

### Produktbeschreibung

**HD-PUR HOCHGLANZ SPEZIALVERDÜNNUNG** ist eine Mischung verschiedener rasch trocknender Lösungsmittel.

### Anwendungsbeispiel

### Hinweise

Für ausreichende Be- und Entlüftung ist zu sorgen.  
Angebrochene Gebinde nach Gebrauch sofort verschließen.  
Direkte Wärmeeinstrahlung vermeiden.  
SDB beachten.

### Prüfnormen

GISCODE:

Rezeptur frei von:  
giftigen Schwermetallen, halogenierten Kohlenwasserstoffen (CKW, FCKW), polychlorierten Bi- und Terphenylen (PCB + PCT), Pentachlorphenol (PCP) und Formaldehyd.



### Verarbeitung

**HD-PUR HOCHGLANZ SPEZIALVERDÜNNUNG** wird bis zu ca. 5 – 10 % zu unseren **HD-PUR-** und **HD-CRYL-Produkten** zugegeben. Auf eine gute Untermischung ist zu achten.

### Technische Daten

Viskosität: -  
Festkörper: -  
Dichte: -

### Bestellhinweis

**Bestellnr.:**

960-0105-30LK  
960-0105-5LK

30 l Gebinde  
5 l Gebinde

**Lagerung:**

Im verschlossenen Originalgebinde ca. 12 Monate lagerfähig. Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern.