

NATUR 2K FIRE PROTEC 8525-0112

Produktbeschreibung

NATUR 2K FIRE PROTEC ist eine hochwertige Holzveredelung nach neuesten Kenntnissen der natürlichen Oberflächenbeschichtung auf Basis nachwachsender Rohstoffe. Für Oberflächen für hohe Beanspruchung und hoher Wasserbeständigkeit im gesamten Parkettbereich geeignet. NATUR 2K FIRE PROTEC ist eine viskose Öl-Wachskombination mit hohem Festkörper auf Basis von pflanzlichen Ölen und Wachskomponenten. NATUR 2K FIRE PROTEC ist für den Handauftrag eingestellt.

Anwendungsbeispiel

Eiche Parkett

2 x NATUR 2K FIRE PROTEC 8525-0112 + 20% 8000-0600
Mit der Walze ca. 20 - 30 g/m² Auftragen

Verarbeitung

NATUR 2K FIRE PROTEC ist gebrauchsfertig eingestellt. Vor Gebrauch gut umrühren. Die Applikation erfolgt durch Schwamm oder Walzauftrag.

Technische Daten

Festkörperanteil:
Mischungsverhältnis: 20% 8000-0600
VOC frei: ~100%
Glanz: Naturmatt
Topfzeit: max. 8 Stunden

Hinweise

Mit NATUR 2K FIRE PROTEC verunreinigte Textilien, Spritz- / Ölrückstände können zur Selbstentzündung neigen, daher mit Wasser tränken, unter Wasser sammeln oder im Freien zum Trocknen aufhängen und entsorgen. Das Produkt darf nicht in Spritzkabinen die mit nitrocellulosehaltigen Lack verunreinigt sind verarbeitet werden. Darunter zählen auch z.B. HD-CELL Produkte.

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Stets Probebeschichtung durchführen.

Prüfnormen

Entspricht der VOC-Richtlinie

DIN 68861 – 1 chemische Beständigkeit

Nachwachsende Rohstoffe: > 90 %

DIN 13501-1 schwerentflammbar : cfls1

GISCODE:

Rezeptur frei von:

giftigen Schwermetallen, halogenierten Kohlenwasserstoffen (CKW, FCKW), polychlorierten Bi- und Terphenylen (PCB + PCT), Pentachlorphenol (PCP) und Formaldehyd.



Bestellhinweis

Bestellnr.:

8525-0112-2,5LE

2,5 l Gebinde

8525-0112-1LK

1 l Gebinde

Lagerung:

Im verschlossenen Originalgebinde ca. 6 Monate lagerfähig. Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern.