

HD-KOMBI SPRITZBEIZE 240-xxxx

Produktbeschreibung

HD-KOMBI SPRITZBEIZE ist eine Alkohol-Wasser Kombi-Holzbeize mit gleichmäßigem Beizbild. Aufgrund des Alkoholgehaltes raut sie das Holz wenig auf und trocknet rasch.

Anwendungsbeispiel

Eiche grau gebeizt

1. Beizen

1 x beizen mit HD-KOMBI SPRITZBEIZE 240-7024
Auftragsmenge ca. 80 g, spritzen
Trocknen mind. 3 Std. bei Raumtemperatur

2. Grundieren

1 x grundieren mit HD-SOLO-PUR 622-0029
MV 10:1 mit HD-PUR/CRYL-HÄRTER 600-0626
Trocknen mind. 3 Std. bei Raumtemperatur
Zwischenschliff mit Schleifpapier Korn 280/320

3. Lackieren

1 x ablackieren mit HD-SOLO-PUR 622-0029
MV 10:1 mit HD-PUR/CRYL-HÄRTER 600-0626
Trocknung mind. 20 °C über Nacht.

Hinweise

Alle angegebenen Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20 °C, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65 %.

Für ausreichende Be- und Entlüftung ist zu sorgen.

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Stets Probelackierung durchführen.

Prüfnormen

GISCODE:

Rezeptur frei von: giftigen Schwermetallen, halogenierten Kohlenwasserstoffen (CKW, FCKW), polychlorierten Bi- und Terphenylen (PCB + PCT), Pentachlorphenol (PCP) und Formaldehyd.



Verarbeitung

Die HD-KOMBI-SPRITZBEIZE wird mit der Spritzpistole oder einem Beiz-Spritzgerät aufgetragen. Ein Abwischen ist bei gleichmäßigem Spritzauftrag nicht notwendig. Wird eine stark rustikale Pore gewünscht, so wird die Beize satt mit der Spritzpistole oder einem Pinsel aufgetragen und der Überschuß mit einem Lappen abgenommen.

Eine Auftragsmenge von 80 g / m² sollte nicht überschritten werden.

Spritzen mit der Becherpistole

Düsengröße 1,5-1,7 mm, Spritzdruck 2,5 – 3,0 bar

Technische Daten

Viskosität:	12 Sek. im DIN 4 Becher
Trocknung:	nach 60 min. staubtrocken nach 3 Std. überlackierbar
Auftragsmenge:	80 g / m ²

Bestellhinweis

Bestellnr.:

240-xxxx-25LI	25 Gebinde
240-xxxx-10LK	10 Gebinde
240-xxxx-5LK	5 Gebinde
240-xxxx-1LK	1 Gebinde

Lagerung:

Im verschlossenen Originalgebinde ca. 6 Monate lagerfähig. Frostfrei und bei Raumtemperatur (max. 30 °C) lagern.