

ANTIK EFFEKTBEIZE Braun 285-82971

Produktbeschreibung

Bei **ANTIK EFFEKTBEIZE** Braun handelt es sich um eine wässrige Beize die mit den Holzinhaltsstoffen chemisch reagiert.

Anwendungsbeispiel

Massivholzfußbodendielen Antikeffekt Beize braun

1. Beizen

1 x 80 – 100 g / m² satt aufspritzen mit
ANTIK EFFEKTBEIZE 285-82971
Trocknen min. 6 Std. bei Raumtemperatur

2. Lackieren

2 x gewalzt mit
NATUR HARTWACHS THIX 811-0003

Hinweise

Vor Gebrauch gut aufrühren.
Stets Probelackierung durchführen.
Sicherheitsdatenblatt vor der Verarbeitung lesen!
Nach Gefahrstoffverordnung hinsichtlich
Gesundheitsschädlichkeit nicht
kennzeichnungspflichtig.

Prüfnormen

Entspricht der VOC-Richtlinie

Rezeptur frei von:
giftigen Schwermetallen, halogenierten
Kohlenwasserstoffen (CKW, FCKW),
polychlorierten Bi- und Terphenylen
(PCB + PCT), Pentachlorphenol (PCP)
und Formaldehyd.



Verarbeitung

ANTIK EFFEKTBEIZE vor dem Verarbeiten gut aufrühren.
ANTIK EFFEKTBEIZE wird auf das rohe, fein geschliffene
(Korn 120 – 150) Holz gespritzt ggf. mit einem Pinsel
vertreiben.

Das Auftragen der Beize erfolgt meist mit der Becherpistole
mit 1,5 mm Düse und 2 – 3 bar Spritzdruck.

Unbedingt **frostfrei** aufbewahren.

Technische Daten

Viskosität:	10 Sek. im DIN 4 Becher
Trocknung:	nach ca. 5 Std. überlackierbar besser über Nacht
Auftragsmenge:	80 – 100 g / m ²

Bestellhinweis

Bestellnr.:

285-82971-5LK
285-82971-1LK

5 | Gebinde
1 | Gebinde

Lagerung:

Im verschlossenen Originalgebinde ca. 3 Monate
lagerfähig. Frostfrei und bei Raumtemperatur (max.
30 °C) lagern.